

## Überwachungsoption PURION DUAL Basic

### DUAL Basic

Integrierte und preiswerte Steuerung mit einem Schaltkasten und einer Anzeige des Betriebszustandes.<sup>1</sup>



Bei dieser Grundversion der Produktreihe PURION DUAL werden beide Anlagen simultan betrieben bzw. geschaltet.

Dabei erfolgt eine integrierte Realisierung in einem Schaltkasten. Der Verzicht einer direkten Überwachung ermöglicht eine preiswerte Ausführung dieser Ausstattungsvariante.

Signalleuchten geben Informationen zum aktuellen Betriebszustand.<sup>1</sup>

Die Stromversorgung erfolgt mit 110-240 V 50/60 Hz. Für die PURION 1000 Dual kann die Stromversorgung auch mit 12 V DC erfolgen.

Hersteller	PURION <sup>®</sup> GmbH
Typ	DUAL Basic
Anzahl Schaltkasten	1
Maße Schaltkasten (B x H x T mm)	160 x 250 x 100 <sup>2</sup> 250 x 350 x 160
Signalleuchten zum Betriebszustand <sup>1</sup>	2
Signalleuchten zur Entkeimungsleistung	0
Anzahl potentialfreie Kontakte	0
Elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz 12 V DC
Externe Absicherung	10 A (110-240 V AC) 6 A 12 VDC

### Anwendung der Basic Version:

PURION 1000 110-240V	PURION 2500 H
PURION 1000 12V	PURION 2501
PURION 2500 36W	PURION 2501 H
PURION 2500 90W	PURION 2501 PVC

### PURION UV-Set DUAL

### Vorteile

- Steuerungselektronik in einem Schaltkasten integriert
- ein Schalter für beide Anlagen
- Grundabsicherung durch Signalleuchten zum Betriebszustand
- Preiswerte Anschaffung

<sup>1</sup> Anzeige ob Anlagen in Betrieb sind - keine Angabe ob garantierte Entkeimung sichergestellt ist. <sup>2</sup> Für PURION 110-240V und PURION 2500 36W